

Technische Daten

RevPi Gateway PROFINET

Artikelnr.: 100074

Gehäuseabmessungen (H × B × T)	96 × 22,5 × 110,4 mm
Gehäusevariante	Hutschienegehäuse für Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715
Montage	Hutschiene 35 × 7,5 mm
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gewicht	Ca. 90 g
Schutzart	IP20
Spannungsversorgung	Typ. 24 V DC (20,4 ... 28,8 V DC)
Maximale Leistungsaufnahme	1,5 W
Zulässige Betriebstemperatur	-30 ... +55 °C
Zulässige Lagertemperatur	-30 ... +60 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit (bei 40 °C)	93 % (keine Betauung)
Protokoll	PROFINET IRT
Version	Device
Kompatibel zu	RevPi Connect 5, RevPi Connect S, RevPi Core S
Schnittstellen	2 × RJ45
Max. Baudrate	100 Mbit/s
I/O-Daten	512 Bytes IN / 512 Bytes OUT
Optische Anzeige	Status LED



<https://revolutionpi.com/shop/de/>

REVOLUTION PI

KUNBUS GmbH

Magirusstr. 7

73760 Ostfildern

Deutschland

+49 (0)711 400 91 500

Website: revolutionpi.com

E-Mail: info@kunbus.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.